

## Einbauthermogeber DIN-Kopf B 0...10 V 100 mm G1/2"



Einbauthermogebe\_4b8546fdc16f2.jpg



Einbauthermogeber mit DIN Kopf B Einbaulänge 100 mm Anschluss G 1/2" Messbereich 0...80 °C andere Bereiche sind möglich  
Analogausgang 0...10 V Betriebsspannung 24VDC

Bewertung: Noch nicht bewertet

**Preis:**

Preis inkl. Preisnachlass: 117,55 €

Verkaufspreis inkl. Preisnachlass:

Brutto-Verkaufspreis: 139,88 €

Netto-Verkaufspreis: 117,55 €

Preisnachlass:

MwSt.-Betrag: 22,33 €

24 h  
\*\*\*\*\*

[Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt](#)

Beschreibung

## ***Einbauthermogeber***

### ***Mit DIN - Kopf B***

*Ausgang 0...10 V*

*Messbereich 0...80 °C*

*Einbaulänge 100 mm*

*Betriebsspannung 24VDC*

*Andere Messbereiche und Einbaulängen sind auch lieferbar.*

***Wiederverkaufsrabatte und Grosshandelskonditionen***

***Bestelltelefon 05572/93610 Fax 05572/840***

**Beschreibung:**

Der Einbauthermogeber dient zur Erfassung der Temperatur in Rohrleitungen und Behältern. Bei Temperaturen über 100 °C muss ein Thermogeber mit zusätzlichem Kühlhals verwendet werden.

**Technische Daten:**

- Thermogeber mit Analogausgang
- Gehäuse Alu DIN-Kopf B
- Eintauchrohr ist aus Edelstahl V2A
- Gewindeanschluss G 1/2"
- Anschlusskabel 3 m

**Abmessungen:** Eintauchrohr Länge 100 mm  
(andere Eintauchlängen sind lieferbar)  
Optionale Kühlhals 100 mm Länge  
Durchmesser 9 mm

**Kabelverschraubung:** aus Metall

**Gewicht:** 0,2 kg

**Toleranz:** +/- 0,2 °C

**Versorgungsspannung:** 24 V AC/DC  
230 VAC nur mit sep. Messumformer möglich

Messbereich nach Wahl: 0...50 °C, 0...80 °C, 0...100 °C, 0...160 °C

(andere Messbereiche sind möglich)

Widerstandssensor PT 100

Anschlusschaltbild:

Messbereich 0...80 °C

Kabel mit Nummern

1 ----- -

Ausgang 0...10 V DC

2 ----- +

3 ----- -

Versorgungsspannung 24 VDC +/- 10%

4 ----- +

*<span style="font-family: A*

#### **Kundenrezensionen**

Für dieses Produkt wurden noch keine Bewertungen abgegeben.