Gobalstrahlungsgeber/Pyranometer 0...1400 W/m² 0...10 V 24VAC


Gobalstrahlungsg_4af2a6a924e9a.jpg

Globalstrahlungsgeber / Pyranometer Messbereich 0...1400 W/m² andere Bereiche sind möglich Analogausgang 0...10 V Betriebsspannung 24VAC

Bewertung: Noch nicht bewertet
Preis:
Preis inkl. Preisnachlass: 377,00 €

Verkaufspreis inkl. Preisnachlass:

Brutto-Verkaufspreis: 448,63 €

Netto-Verkaufspreis: 377,00 €

Preisnachlass:

MwSt.-Betrag: 71,63 €

24 h
*****

Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt

Beschreibung

Globalstrahlungsgeber / Pyranometer

Ausgang 0...10 V

Messbereich 0...1400 W/m²

Wiederverkaufsrabatte und Grosshandelskonditionen

erhalten Sie auf Anfrage.

***Beschreibung*:**

Der Globalstrahlungsgeber wird benötigt zur Messung der Himmelswärmestrahlung,

die Messwertermittlung wird durch eine schwarze und eine weisse Fläche aufgenommen.

Über Präzisionssensoren und Messumformer wird der Analogwert in 0...10 V

Signale umgesetzt.

Wir als Hersteller können Ihnen die Sensoren nach Ihren speziellen

Anforderungen fertigen, bei Bedarf erstellen wir Ihnen gerne ein Angebot.

Technische Daten:

Messbereich:	*0...1400 W/m²*
Alternative Messbereiche:	*0...1000 W/m²*
	0...1200 W/m²
	0...1600 W/m²
	0...2000 W/m²
Gewicht:	*1,1 kg*
Gehäuse:	*100x100x60 mm mit Wand - Masthalterung*
	Plexiglaskuppel ist vergilbungssicher
Schutzart:	*IP 65*

Anschluss: *Klemmen und M16 Kabelverschraubung*

Ausgang: *0...10 V*

Ub: *24 VAC*

Mögliche Analogausgänge 0...10 V – 0...20 mA – 4...20 mA

Anschlussschaltbild:

1 --- -

24 VAC Versorgungsspannung

3 --- +

4 --- +

Ausgang 0...10V

5 --- -

Montage:

Die rote Markierung am Geber ist nach Süden auszurichten.

Die Sensorkuppel ist je nach Verschmutzung zu reinigen.

Wir können Ihnen verschiedenste Masthalterungen,

Wandhalter oder Maste nach Ihren Anforderungen liefern.

Kundenrezensionen

Für dieses Produkt wurden noch keine Bewertungen abgegeben.