Gobalstrahlungsgeber/Pyranometer 0...1400 W/m² 0...10 V 24VDC



Gobalstrahlungsg_4af298803a640.jpg

9)

Globalstrahlungsgeber / Pyranometer Messbereich 0...1400 W/m² andere Bereiche sind möglich Analogausgang 0...10 V Betriebsspannung

Bewertung: Noch nicht bewertet

Preis:

Preis inkl. Preisnachlass: 377,00 €

Verkaufspreis inkl. Preisnachlass:

Brutto-Verkaufspreis: 448,63 €

Netto-Verkaufspreis: 377,00 €

Preisnachlass:

MwSt.-Betrag: 71,63 €

24 h

Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt

Beschreibung

Globalstrahlungsgeber / Pyranometer

Ausgang 0...10 V

Messbereich 0...1400 W/m²

Wiederverkaufsrabatte und Grosshandelskonditionen

1 / 4

erhalten Sie auf Anfrage	erha	lten	Sie	auf	Anfi	rage
--------------------------	------	------	-----	-----	------	------

Beschreibung:

Der Globalstrahlungsgeber wird benötigt zur Messung der Himmelswärmestrahlung, die Messwertermittlung wird durch eine schwarze und eine weisse Fläche aufgenommen. Über Präzisionssensoren und Messumformer wird der Analogwert in 0...10 V Signale umgesetzt.

Wir als Hersteller können Ihnen die Sensoren nach Ihren speziellen Anforderungen fertigen, bei Bedarf erstellen wir Ihnen gerne ein Angebot.

Technische Daten:

Messbereich: 0...1400 W/m²

Alternative Messbereiche: 0...1000 W/m²

0...1200 W/m²

0...1600 W/m²

0...2000 W/m²

Gewicht: 1,1 kg

Gehäuse: 100x100x60 mm mit Wand - Masthalterung

Plexiglaskuppel ist vergilbungssicher

Schutzart: IP 65

Klemmen und M16 Kabelverschraubung

Anschluss:

Ausgang:	010 V
Ub:	24 VDC
Mögliche Analogausgänge 010 V –	020 mA – 420 mA
Anschlussschaltbild:	
1	
24 VDC Versorgungsspannur	ng
3 +	
4 +	
Ausgang 010V	
5	
Montage:	
Die rote Markierung am Geber ist nac	ch Süden auszurichten.
Die Sensorkuppel ist je nach Verschr	mutzung zu reinigen.



Wir können Ihnen verschiedenste Masthalterungen,

Wandhalter oder Maste nach Ihren Anforderungen liefern.

<p class="M

Kundenrezensionen

Für dieses Produkt wurden noch keine Bewertungen abgegeben.