Windwächter 24V, Schaltpunkt einstellbar 0...35 m/s



Windw__chter_24V_4b73fc5c2a4a8.jpg



Windwächter / Windwarngerät Schaltpunkt einstellbar 0...35 m/s Ausgang potentialfreier Wechsler Betriebsspannung 24VAC/DC

Bewertung: Noch nicht bewertet
Preis:
Preis inkl. Preisnachlass: 234,60 €

Verkaufspreis inkl. Preisnachlass:

Brutto-Verkaufspreis: 279,17 €

Netto-Verkaufspreis: 234,60 €

Preisnachlass:

MwSt.-Betrag: 44,57 €

24 h
*****

Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt

Beschreibung

Windwächter Schaltend

Schaltpunkt einstellbar 0...35 m/s

Ausgang 1 potentialfreier Wechsler

Betriebsspannung 24V AC/DC

Wiederverkaufsrabatte und Grosshandelskonditionen

erhalten Sie auf Anfrage.

Bestellhotline 05572-93610 Fax 05572-840

Beschreibung:

Windwächter werden zur Überwachung der Windgeschwindigkeit in Haustechnik und Industrie eingesetzt. Die Steuerelektronik ist in den Windsensor mit integriert. Bei erreichen der Schalt-

schwelle schaltet das eingebaute Relais nach der Einschaltverzögerung von ca.

8 s von Ruhe- auf Arbeitskontakt um. Wenn die Windgeschwindigkeit länger als 5 min. unterhalb

der Schaltschwelle ist, schaltet der Windwächter in den Ruhezustand zurück.

Technische Daten:

- Messbereich 0…35m/s
- Sollwert einstellbar 0...35 m/s
- Windbelastung max. 50 m/s
- Anlaufgeschwindigkeit ca 1,0 m/s
- Toleranz +/- 2 %
- Anschlusskabel 5 m – 5 x 0,5 mm
- Windgeber aluminiumfarbend lackiert
- alle Verschraubungen und Kugellager sind aus Niro
    - Einschaltverzögerung fest bei 8 sec.
    - Ausschaltverzögerung fest bei ca. 6 min.
    - Ausgang potentialfreier Wechsler

Abmessung: Schalenkreuzdurchmesser 160 mm

Gesamthöhe 190 mm

Mastaufnahmedurchmesser 50 mm

Gewicht: 0,9 kg

Schaltleistung: 0,8 A / 24 VAC

Versorgungsspannung: 24 VAC und 24 VDC

Stromaufnahme: ca. 30 mA (mit Heizung < 70 mA)

Anschlussschaltbild:

Kabel mit Nummern

1 ------ -

Versorgungsspannung 24 V/50 Hz, 24 V/DC ca. 1,9 VA

2 ------ +

3 ------ L1

4 ------ Ruhekontakt (kein Wind)

5 ------ Arbeitskontakt (Windüberschreitung)

Schaltpunkt = einstellbar 0...35 m/s

Schaltzustände: Windüberschreitung = Kabel 3 und 5 sind gebrückt

Kein Wind = Kabel 3 und 4 sind gebrückt

Kundenrezensionen

Für dieses Produkt wurden noch keine Bewertungen abgegeben.